



NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMET EAU FROIDE MOTEUR ELECTRIQUE

STOP TOTAL : Ce système permet l'arrêt et la remise en route de la machine à distance (commande à la lance)



GAMME KA

Caractéristiques

Moteur 220 V monophasé avec protection thermique IP55

Moteur 380 V triphasé avec protection thermique IP55

Moteur type professionnel pour tourner en continu CLASS S

Pompe axiale 3 pistons inox, culasse laiton, clapets inox, "lubrification par immersion totale"

Régulation par by-pass 3 voies, corps en laiton, intérieur inox + STOP TOTAL

Raccord d'arrivée d'eau équipé d'un filtre crépine

Réglage de la pression et du débit

Manomètre de pression à bain de glycérine

Cet ensemble est fixé sur un châssis en tube acier et en polyéthylène équipé de :

- Rangements pour accessoires
- 2 roues
- Support lance
- Capot technopolymère
- Réservoir de détergent en polyéthylène avec filtre (amovible) 4 L

Modèle EXCEL avec enrouleur



KA

Equipement standard

- Flexible haute pression, tresse acier, de 8 ou de 15 ml. avec enrouleur et raccord rapide
- Lance en 2 parties (poignée pistolet + lance simple)
- Aspiration de détergent réglable (possibilité d'aspiration à partir d'un réservoir intérieur ou extérieur) à basse pression commande à la lance

STOP TOTAL

Poids moyen : 36 Kg
Dimensions : 440 x 420 x 940



GAMME KA



PERFORMANCES

EXCEL = modèle avec enrouleur 15 ml. de flexible tresse acier	Pression de service en Bars	Débit en L/h	Pompe tr/mn	Puissance en CV
KA 3000 Monophasé	120	720	2800	3
KA 3200 Monophasé	140	600	2800	3
KA 3200 EXCEL Monophasé	140	600	2800	3
KA 5000 Triphasé	190	720	2800	4
KA 5000 EXCEL Triphasé	190	720	2800	4